



図面	品名	品番	色・仕様	数
1	○ ベースセット	*L4AHH-100AXVCKSBNX/GZ5ZK		1
2	○ ミラーキャビネット	*ML5-1003TVEUCMKAA/K		1

■ベースセット仕様
 扉カラー：GZ5 グレインブラック 材質：塩化ビニル化粧板
 キャビネット本体カラー：ブラック
 キャビネットタイプ：フルセット・引出タイプ
 カウンターカラー：Z ラピシアブラック 人造大理石(ポリエステル系樹脂)
 洗面器容量：12L
 水栓金具：タッチレス水栓(ナビッシュ(ハイブリッド型))(節湯C1)
 排水器具：ポップアップ排水栓(新てまなし排水口)・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式
 排水トラップ：床排水・壁排水兼用トラップ(直管・呼び径32mm)

■ミラーキャビネット仕様
 キャビネット本体カラー：ブラック
 照明(定格消費電力)：上部ライン照明(9.4W)
 くもり止めコート仕様(洗面器正面鏡)・棚板5枚付
 コンセント3個 コンセント許容電力1300W以下
 プラグ式電源仕様 電源コード長さ：2.1m ※取出可能長さは機能図参照の事

※部品表の「図面」列に○がないものは図面表示されません。
 ・止水栓は左側が給湯位置、右側が給水位置を示します。
 ・排水管VP・VU50管の立上寸法は、F.L.より、30mm~50mmの範囲内で立ち上げてください。
 ・排水管VP・VU40管の立上寸法は、F.L.より、50mm~70mmの範囲内で立ち上げてください。
 ・給水、給湯接続はR1/2
 ※「ねじ固定位置」には必ず補強木(幅90mm×厚み30mm以上)または、取付壁全面に厚み12mm以上のJAS規格品合板を強固に取り付けてください。
 ※止水栓は別途手配してください。
 ※取り付けの為、ミラーキャビネットの天面より130mm以上(照明の高さ30mm、取付けに必要なクリアランス100mm)の空間が必要です。

カウンターの総重量は30.1kgです。

※弊社受注後、約2週間後に物流センターから出荷します。(土日祝日除く)

特記事項 取り付けに関わる情報は機能図に記載しています。 必ず機能図を出力の上ご確認ください。	物件名	ネットdeリフォーム_洗面Plan3		案件No.	A2512012410337	図面名	簡易取付設置図	担当	鈴木 雅人	図番	
	仕様	ルミスシ(ポウル一体タイプ)/デッキ水栓タイプ/フルセット/引出タイプ 木製多面鏡/上部ライン照明		見積No.	M25129473501-001-1	縮尺	1/20	日付	2025.12.03		株式会社 LIXIL
	図面										
	A3		1100EDCV01		20251203M6VT-01						